

ホンダ N-WGN JH1・JH2系 アイドリングストップメモリーユニット 装着参考資料

注意

本資料は実車を基に作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により、配線色が異なっている場合があります。

取付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで信号が出力されていることを、テスター等にて確認願います。

結線情報

| 装置から出ている配線 | | 車側への結線場所 | | | |
|----------------------|-----|------------------|-------|-------------------------|--------|
| 配線名称 | 配線色 | コネクタ番号 | コネクタ色 | 結線先位置 | 結線先配線色 |
| SWを押したとき12V→0Vのスイッチ側 | 青 | コネクタ1 | 白 | 左端を切断したスイッチ側に付属の圧着端子で接続 | 薄緑 |
| SWを押したとき12V→0VのECU側 | 緑 | コネクタ1 | 白 | 左端を切断したECU側に付属の圧着端子で接続 | 薄緑 |
| ボディーアース | 黒 | コネクタ1 | 白 | 左から2番目に付属のタップで接続 | 黒 |
| ACC電源 | 白 | ヒューズBOX | | | |
| コントロール方式切替線 | 茶 | 本体配線の黒へ付属のタップで接続 | | | |
| 未使用配線 | 黄 | 絶縁処理してください。 | | | |

アイドリングストップオフスイッチコントロール方式: マイナスコントロール

※必ず取扱い説明書の配線図をご確認の上で車両配線へ該当配線を接続してください。



