リバース連動インテリジェントハザード装置 装着参考資料 ランサーエボリューションX CBA-CZ4A

注意

本資料は取り付け先について保証するものではございません。 ご購入者様での参考資料としてください。 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車 と異なっている可能性がございます。

取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線一覧

43-44	N .FC		1			
THZD-02適合車両						
装置から出ている配線			車側への結線場所			
本 体	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
	ボディーアース	黒	車体のアースポイント(金属部分)へ接続			
	ACC	赤	コネクタ 1	白色	写真上段左から1番目に接続	黄
	ハザードスイッチイルミ 信号線 スイッチ側	茶	コネクタ 2	白色	写真下段右から1番目を切断して スイッチ側 に接続	- 桃
	ハザードスイッチイルミ 信号線 車両側	黄			写真下段右から1番目を切断して 車両側 に接続	
	リバースシフトポジション 信号線	橙	コネクタ 3	白色	写真下段右から2番目に接続	白
	ウインカー信号線1	緑	コネクタ 4	白色	写真上段右から2番目	赤
	ウインカー信号線2	緑		白色	写真上段左から1番目	水
	増設スイッチ配線	紫	任意のスイッチへ接続(※必須ではありませんので必要な時に設置)			















